



SISTEMA DI STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO AD ALTE PRESTAZIONI

Dall'evoluzione dei sistemi a trasferimento termico SI2K, nasce **EVO MAX²**, il sistema Grafoplast ad alte prestazioni in grado di potenziare il lavoro di siglatura dei componenti elettrici a costi contenuti.

La stampante dotata del nuovo caricatore consente la massima precisione di esecuzione.

La completezza di gamma dei consumabili soddisfa ogni esigenza di identificazione industriale, dai cavi, morsetti e apparecchiature fino alla siglatura di pulsanti, dati di targa, strisce modulari e targhe personalizzate.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia	Trasferimento Termico
Modalità di caricamento	Automatico e manuale
Velocità di stampa	Fino a 60 mm/s
Sistemi operativi compatibili	Windows 10, 8, 7, Vista e Windows XP (64bit)
Area stampabile	54 x 496 mm (h x l)
Formato di stampa massimo	80 x 500 mm (h x l)
Risoluzione	300 dpi
Cartucce nastro	Nero, rosso, argento, oro, bianco, blu, verde
Formati grafici compatibili	.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf.
Dimensioni	423 x 240 x 208 mm
Peso	9,5 Kg
Sistema di pulizia automatico	Rullo di pulizia & cassetta di pulizia
Interfaccia	USB
Alimentazione	Da 100V a 240V AC, 50/60Hz
Condizioni operative	Da +15°C a +32,5°C; da 10% a 85% Rh



COMPATIBILE CON:



ULTRA
THE SIMPLER EVOLUTION



