



Strisce non adesive per morsetti

Strisce sottili e flessibili da incastrare direttamente sui morsetti.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Spessore	0,3 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V1



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Spessore	0,5 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
105 x 5,2	0,3	Entrelec serie D e ADO	220	EVOS05105W	-
130 x 6,3	0,3	Phoenix Serie ST	60	SI2K06130W	-
130 x 10,5	0,3	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	60	SI2K11130W	-
155 x 10,5	0,3	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	60	SI2K11155W	-
205 x 10,5	0,3	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	60	SI2K11205W	-
130 x 10,7	0,3	Wago Top Job S	60	SI2K10130W	-
205 x 10,7	0,3	Wago Top Job S	60	SI2K10205W	-
105 x 4	0,5	Circuito stampato e componenti	176	EVOS04105W	EVOS04105Y
105 x 6,3	0,5	Phoenix Serie ST	220	EVOS06105W	EVOS06105Y
105 x 7	0,5	Wago 260, 261, 262	132	EVOS07105W	EVOS07105Y
105 x 7,6	0,5	Entrelec M6/9EE (frontale)	132	EVOS08105W	EVOS08105Y
105 x 8,8	0,5	Wieland WTP	132	EVOS09105W	EVOS09105Y
105 x 10	0,5	Entrelec M6/9EE (laterale)	132	EVOS10105W	EVOS10105Y
105 x 10,5	0,5	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	132	EVOS11105W	EVOS11105Y

Strisce adesive per morsetti e componenti

Una soluzione rapida ed economica per la siglatura di morsetti e apparecchiature.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Spessore	0,8 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Spessore	0,1 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°



DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
105 x 4	0,8	Circuito stampato ed altri componenti	176	EVOS404105W	EVOS404105Y
105 x 10	0,8	Entrelec M6/9EE (marcatura laterale)	132	EVOS410105W	EVOS410105Y
105 x 12	0,8	Entrelec SNK	132	EVOS412105W	EVOS412105Y
105 x 4	0,1	Circuito stampato ed altri componenti	200	EVOSFX04105W	EVOSFX04105Y
105 x 5,2	0,1	Weidmuller SAK	200	EVOSFX05105W	EVOSFX05105Y
105 x 7	0,1	Wago 260, 261, 262	200	EVOSFX07105W	EVOSFX07105Y
105 x 7,6	0,1	Entrelec M6/9EE (marcatura frontale)	200	EVOSFX08105W	EVOSFX08105Y
105 x 10	0,1	Circuito stampato ed altri componenti	120	EVOSFX10105W	EVOSFX10105Y

HALOGEN FREE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Spessore	0,7 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO TRASLUCENTE
105 x 4	0,7	Circuito stampato ed altri componenti	144	EV0HFS404105W
105 x 10	0,7	Entrelec M6/9EE (marcatura laterale)	108	EV0HFS410105W
105 x 12	0,7	Entrelec SNK	108	EV0HFS412105W

