



SIGLatura Componenti

Strisce modulari PVC in rotolo continuo

Ideali per siglare l'interno e l'esterno quadro.

Vengono suddivise automaticamente in moduli tramite il software ULTRA.

DATI TECNICI MATERIALE		
Materiale	PVC	
Spessore	0,4 mm	
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°	
Classe d'infiammabilità	UL94 VTM-0	

LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA BOBINA	PZ. CONF.	BIANCO
15	20 mt	1	TP015R020WX

Strisce spessorate modulari adesive in rotolo continuo

Striscia in rotolo continuo in PET che permette di impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio.

DATI TECNICI MATERIALE		
Materiale	PET	
Spessore	0,7 mm	
Temperatura di esercizio	da -40° a +90°	

LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA BOBINA	PZ. CONF.	BIANCO
15	20 mt	1	TPP015R020W
30	20 mt	1	TPP030R020W

Film adesivo in rotolo continuo

Questo film adesivo in rotolo consente di impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio.

Adattabile a tutte le superfici è perfetto per la siglatura dell'esterno quadro.

DATI TECNICI MATERIALE		
Materiale	PVC	
Spessore	0,105 mm	
Temperatura di esercizio	da -80° a +110°	
UL969	MH27538	

DATI TECNICI MATERIALE		
Materiale	PET	
Spessore	0,8 mm	
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°	
UL969	MH27538	



DIMENSIONI BOBINA	
LARGHEZZA	LUNGHEZZA
15	125 mt.
25,4	125 mt.
80	125 mt.
105	125 mt.

BIANCO	GIALLO
PVC	PVC
TP015R125W	TP015R125Y
TP025R125W	TP025R125Y
TP080R125W	TP080R125Y
TP105R125W	TP105R125Y

METAL
PET
TE015R125M
TE025R125M
TE080R125M
TE105R125M