



Termorestringente segnacavo pretagliato

Permette la riduzione degli ingombri per un'applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso restringimento con calore.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215 J



DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen free
Temp. min. restringimento	85°C
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1



Ø PRE-RESTR. mm	Ø EST. CAVO mm	RAPPORTO RESTR.	LUNGHEZZA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	12,5	10000	THF024P312W	THF024P312Y
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	25	5000	THF024P325W	THF024P325Y
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	50	2500	THF024P350W	THF024P350Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	12,5	8000	THF032P312W	THF032P312Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	25	4000	THF032P325W	THF032P325Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	50	2000	THF032P350W	THF032P350Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	12,5	8000	THF048P312W	THF048P312Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	25	4000	THF048P325W	THF048P325Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	50	2000	THF048P350W	THF048P350Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	25	3000	THF064P325W	THF064P325Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	50	1500	THF064P350W	THF064P350Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	25	2000	THF095P325W	THF095P325Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	50	1000	THF095P350W	THF095P350Y
12,7	4,85 ÷ 11	3:1	50	500	THF127P350W	THF127P350Y
19,1	7 ÷ 17	3:1	50	500	THF191P350W	THF191P350Y
25,4	9 ÷ 23	3:1	50	500	THF254P350W	THF254P350Y
38,1	14,5 ÷ 36	3:1	50	250	THF381P350W	THF381P350Y
50,8	17 ÷ 48	3:1	50	250	THF508P350W	THF508P350Y



Termorestringente segnacavo in rotolo continuo

Estremamente versatile, è possibile impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio; un'applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso restringimento con calore.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215 J

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen free
Temp. min. restringimento	85°C
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1



Ø PRE-RESTR. mm	Ø EST. CAVO mm	RAPPORTO RESTR.	LUNGHEZZA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	25 mt.	1 bobina	THF032R325W	THF032R325Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	25 mt.	1 bobina	THF048R325W	THF048R325Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	25 mt.	1 bobina	THF064R325W	THF064R325Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	25 mt.	1 bobina	THF095R325W	THF095R325Y
19,1	7 ÷ 17	3:1	20 mt.	1 bobina	THF191R320W	THF191R320Y
25,4	9 ÷ 23	3:1	20 mt.	1 bobina	THF254R320W	THF254R320Y
38,1	14,5 ÷ 36	3:1	20 mt.	1 bobina	THF381R320W	THF381R320Y