



Targhette asolate flessibili

Targhette Halogen Free, estremamente robuste e altamente flessibili con un'elevata resistenza allo strappo.

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliuretano Halogen free
Spessore	0,6 mm
Temperatura di esercizio	da -25° a +105°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	N°ASOLE	LUNGHEZZA ASOLA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
60 x 12	40 x 10	4	6	1000	TCMX1260W	TCMX1260Y
75 x 15	55 x 14	4	6	1000	TCMX1575W	TCMX1575Y
75 x 25	55 x 24	4	6	500	TCMX2575W	TCMX2575Y

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliiolefina Halogen Free
Spessore	0,6 mm
Temperatura di esercizio	da -55° a +105°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2
EN 45545-2	HL3, R22-R23

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	N°ASOLE	LUNGHEZZA ASOLA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
15 x 75	55 x 14	4	6	1000	TCMZH1575W	TCMZH1575Y



Tessere flessibili per cavi

Le tessere in PVC vengono utilizzate per la siglatura del singolo cavo.

Si abbinano con tubetti serie 500 - vedi pag. 65 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,4 mm
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 VTM-0



DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
10 x 4	12.000	TCT10W
12 x 4	12.000	TCT12W
15 x 4	12.000	TCT15W
20 x 4	6.000	TCT20W
30 x 4	6.000	TCT30W

