



Targhette ADESIVE per siglatura su apparecchiature

Si stampano senza piastra.

Disponibili in tanti altri colori, contattare l'ufficio vendite.



DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'inflammabilità	UL94 V0

Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'inflammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
20 x 7	1260	EV040720W	EV040720Y
25 x 7	880	EV040725W	EV040725Y
17 x 8	1320	EV040817W	EV040817Y
27 x 8	440	EV040827W	EV040827Y
15 x 9	660	EV040915W	-
17 x 9	1080	EV040917W	EV040917Y
20 x 9	900	EV040920W	EV040920Y
35 x 9	540	EV040935W	EV040935Y
25 x 10	720	EV041025W	EV041025Y
17 x 10	1080	EV041017W	EV041017Y
27 x 10	630	EV041027W	EV041027Y
50 x 10	360	EV041050W	EV041050Y
67 x 10	270	EV041067W	EV041067Y
17 x 15	396	EV041517W	EV041517Y
27 x 15	264	EV041527W	EV041527Y
50 x 15	132	EV041550W	EV041550Y
67 x 15	99	EV041567W	EV041567Y
27 x 18	288	EV041827W	EV041827Y
17 x 20	528	EV042017W	EV042017Y
27 x 20	352	EV042027W	EV042027Y
50 x 20	176	EV042050W	EV042050Y
67 x 20	132	EV042067W	EV042067Y
80 x 25	108	EV042580W	EV042580Y
27 x 27	288	EV042727W	EV042727Y

HALOGEN FREE

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
27 x 8	520	EV0HF40827W
17 x 9	660	EV0HF40917W
20 x 9	550	EV0HF40920W
35 x 9	330	EV0HF40935W
27 x 15	312	EV0HF41527W
50 x 15	156	EV0HF41550W
67 x 15	117	EV0HF41567W
27 x 18	264	EV0HF41827W
27 x 20	288	EV0HF42027W
50 x 20	144	EV0HF42050W
67 x 20	108	EV0HF42067W
27 x 27	352	EV0HF42727W

Targhette Halogen Free stampabili su entrambi i lati

Targhette per la siglatura di pulsanti ed apparecchiature, resistenti agli agenti atmosferici, non ingialliscono se esposte al sole. SONO STAMPABILI SU ENTRAMBI I LATI, BIANCO O NERO.

Si stampano senza piastra.



DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PMMA Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°
Classe d'inflammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE	SUPPORTO SUGGERITO
27 x 15	192	SI2K201W	SI2K201Y	SI2K201M	SIT0A06 SIT0B05
50 x 15	96	SI2K202W	SI2K202Y	SI2K202M	SIT0A07
67 x 15	96	SI2K203W	SI2K203Y	SI2K203M	SIT0A08