



Targhette rigide asolate per cavi

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Si stampano senza piastra.

Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.

Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PC/ABS
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB



Materiale	Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METALDETECTABLE
				STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
54 x 11	36 x 7,85	5,2	200	SI2K030W	SI2K030WHF	SI2K030Y	SI2K030YHF	SI2K030UMD

Targhette flessibili asolate per cavi

Ideali per la siglatura di guaine e fasci di cavi, vengono applicate con l'ausilio di fascette.

Si stampano senza piastra.

Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.

Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
25 x 10	8 x 8	5	720	EVOCT1025W	EVOCT1025Y	EVOCT1025M
60 x 10	38 x 8	7	270	EVOCT1060W	EVOCT1060Y	EVOCT1060M
70 x 10	48 x 8	7	270	EVOCT1070W	EVOCT1070Y	EVOCT1070M
80 x 10	55 x 8	7	180	EVOCT1080W	EVOCT1080Y	EVOCT1080M
25 x 15	8 x 13	5	432	EVOCT1525W	EVOCT1525Y	EVOCT1525M
60 x 15	38 x 13	7	162	EVOCT1560W	EVOCT1560Y	EVOCT1560M
70 x 15	48 x 13	7	162	EVOCT1570W	EVOCT1570Y	EVOCT1570M
80 x 15	55 x 13	7	108	EVOCT1580W	EVOCT1580Y	EVOCT1580M
25 x 25	20 x 9	5	576	EVOCT2525W	EVOCT2525Y	EVOCT2525M
60 x 25	38 x 23	7	216	EVOCT2560W	EVOCT2560Y	EVOCT2560M
70 x 25	48 x 23	7	216	EVOCT2570W	EVOCT2570Y	EVOCT2570M
80 x 25	55 x 23	7	144	EVOCT2580W	EVOCT2580Y	EVOCT2580M

INQUADRA PER LA
SCHEDA TECNICA

