



Targhe identificative rigide

Targhe rigide per la siglatura dell'esterno quadro.
Disponibili nelle versioni Halogen Free e Metal Detectable.

Si stampano senza piastra



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Polycarbonato; Polycarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'inflammabilità	UL94 V0

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'inflammabilità	UL94 HB

ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.
70 x 30	55 x 25	3	20
90 x 40	75 x 35	3	15
100 x 60	83 x 54	3	15

BIANCO	
STANDARD	HALOGEN FREE
EV0301W	EV0HF301W
EV0401W	EV0HF401W
EV0601W	EV0HF601W

GIALLO		METALDETECTABLE
STANDARD	HALOGEN FREE	
EV0301Y	EV0HF301Y	EV0MD301U
EV0401Y	EV0HF401Y	EV0MD401U
EV0601Y	EV0HF601Y	EV0MD601U

NON ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.
70 x 30	55 x 25	3	20
90 x 40	75 x 35	3	15
100 x 60	83 x 54	3	15

BIANCO	
STANDARD	HALOGEN FREE
EV0301WX	EV0HF301WX
EV0401WX	EV0HF401WX
EV0601WX	EV0HF601WX

GIALLO		METALDETECTABLE
STANDARD	HALOGEN FREE	
EV0301YX	EV0HF301YX	EV0MD301UX
EV0401YX	EV0HF401YX	EV0MD401UX
EV0601YX	EV0HF601YX	EV0MD601UX



INQUADRA PER LA
SCHEDA TECNICA

